

STOP REGULAR LEGNO

Porte basculanti a contrappesi con pannellatura in legno.

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C colore marrone RAL 8017. **Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

Telaio perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle speciali da 100 o 125 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. Carcers in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi, da fissare alle spalle del telaio.

Battente realizzato con pannellatura completa e particolari profili di acciaio di adeguata robustezza predisposti per l'inserimento del rivestimento in legno e rinforzi strutturali sul perimetro.

Profili paraluce verticali in PVC.

Rivestimento del battente realizzato con:

- pannelli multistrato sp. 10 mm lavorazione a doghe orizzontali o verticali, passo rigatura 100 o 200 mm;
- pannelli multistrato da sp. 10 mm lavorazione a spina di pesce, passo rigatura da 200 mm;
- pannelli multistrato da mm 14 sp. lavorazione a quadrotti, passo rigatura 350/420 mm;

Protezione di serie del rivestimento legnoso eseguita con prodotti di alta qualità:

- impregnante naturale applicato ad immersione.
- finitura protettiva naturale, noce chiaro, medio, scuro.

Verniciatura protettiva di fondo delle parti metalliche effettuata a spruzzo colore marrone RAL 8017.

Protezione rivestimento in legno con film in PVC.

Lavorazione pantografata dei pannelli (rigature o quadrotti).

Sistema di sicurezza anticaduta.

A richiesta sono realizzate porte basculanti con finestrature varie, porte pedonali, coibentazioni, motorizzazioni.

Serratura con cilindro tipo Yale a 1 punto (largh. max 3500 mm) a 3 punti di chiusura (da 3550 mm in poi) con maniglia in alluminio anodizzato bronzo di serie.

Spedizione in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere.

Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente.


Nota bene: per eventuali forniture richieste con essenze unicamente impregnate, la fornitrice **NON** si assume alcuna responsabilità di sorta sulle stesse. Allegare all'ordine dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Cliente.

Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Prestare attenzione alle dimensioni massime eseguibili.

Telaio con guide superiori orizzontali di scorrimento del battente a soffitto, realizzate in lamiera d'acciaio da fissare al telaio e al soffitto o alle pareti laterali mediante adeguata ferramenta e bulloneria.

Valore di trasmittanza termica disponibile con extra coibentazione :



- ① Manto esterno
- ② Montante verticale
- ③ Traversa superiore
- ④ Staffa di fissaggio
- ⑤ Contrappeso
- ⑥ Zanca laterale (n° 8 pz)
- ⑦ Gruppo maniglia
- ⑧ Asta serratura
- ⑨ Dispositivo di sicurezza "paracadute"

