

PORTA BASCULANTE WELCOME WOOD

CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

WELCOME WOOD

Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, plastificata, "effetto legno noce scuro" protetta con film in PVC esternamente, e verniciata back in tinta marrone ral 8017 internamente. **Lamiera** realizzata secondo le norme **EN 10147** e **EN 10169** resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09 ECCA (European Coil Coating Association).

Telaio perimetrale in lamiera d'acciaio preverniciato marrone ral 8017 da fissare con zanche universali composto da: spalle da 100 mm o 125 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile. Per le porte con L. maggiore di 4500 mm telaio speciale con spalle rinforzate senza punti di saldatura, in lamiera plastificata effetto legno. Carter in lamiera d'acciaio preverniciato marrone ral 8017 a protezione dei contrappesi, da fissare alle spalle del telaio.

Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio plastificata effetto legno noce scuro esternamente, verniciata back in tinta marrone ral 8017 internamente e tra loro graffate con sistema brevettato "a punto freddo". Robusti rinforzi orizzontali collegano le parti componenti il battente.

Sistema di sicurezza anticaduta.

Rinforzi strutturali sul perimetro su porte con larghezza superiore a 4500 mm.

Profili di battuta laterali in PVC (anta/telaio).

A richiesta, portello pedonale, finestrature, motorizzazione e feritoie di ventilazione "tranciate" sulle doghe del battente, posizionate in basso, in basso ed in alto o a tutt'altezza.

Serratura con cilindro a 3 chiavi tipo Yale a 1, 2 o 3 punti di chiusura, completa di maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore, con cordino per la manovra manuale.

Spedizione in pezzi singoli, palettizzati o su "zattera" a rendere. Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti. Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente.

Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti

Attenzione alle dimensioni massime eseguibili.

Telaio con guide superiori orizzontali di scorrimento del battente a soffitto, realizzate in lamiera d'acciaio da fissare al telaio e al soffitto o alle pareti laterali mediante adeguata ferramenta e bulloneria.

- ① Manto esterno effetto legno noce scuro
- ② Montante verticale marrone ral 8017
- ③ Traversa superiore marrone ral 8017
- ④ Staffa di fissaggio
- ⑤ Contrappeso
- ⑥ Maniglia inferiore
- ⑦ Gruppo maniglia
- ⑧ Asta serratura
- ⑨ Zanca laterale (n°8 pz)



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre